

TUOTEKORTTI ULKOVERHOUSLAUDAT

ICOMA

INDUSTRIAL COATING MASTERS

ICOMA STANDARD

Hienosahatut ICOMA STANDARD ulkoverhouslaudat saat kaikkissa RT-kortin mukaisissa profiileissa pohja- ja pintamaalattuna. Tuotteet tulee maalata vielä vähintään kertaalleen asennuksen jälkeen. Raaka-aineena käytämme PEFC-sertifioitua kotimaista lajiteltua kuusipuun sydäntavaraa.

Pintakäsittely

ICOMA STANDARD ulkoverhouslaudat saat pohja- ja pintamaalattuna. Maalimäärät vastaavat RT-kortin RT21-11212 vaatimia maalimääriä. Kaikki käyttämämme pintakäsittelyaineet ovat vesiohenteisia. Tuotteet saat kaikkiin ulkomaalivärikartan sävyihin. Tuotteen kunnossapitoväli on 10-20 vuotta, kun tuote maalataan vähintään kertaalleen asennuksen jälkeen.

Laatu

Tuotteidemme laatu vastaa RT-kortin RT21-11288 laatuvaatimuksia.

Asennus

ICOMA STANDARD ulkoverhouslaudat asennetaan Puuinfon asennusohjeen mukaan.

<https://puuinfo.fi/teeseitse/remontointi/ulkoverhous/>
Virheellisiä tuotteita ei saa asentaa.

Varastointi

Tuotteet on varastoitava kuivana ja vedeltä suojattuna sekä tuuletus on oltava hyvin järjestetty. Tuotteita ei saa varastoida 4 pkt enempää päällekkäin.

Ympäristö ja vastuullisuus

Käytössämme olevan PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla varmistamme luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

Pintakäsittelyprosessissa syntyneet pesuvedet ja hukkamaalit jälkikäsittellään (BAT-menetelmällä) 100%:sti ennen kuin ne päätyvät jätevesiverkostoon.

Tuotteemme on pakattu ympäristö- ja käyttäjäystävällisesti. Käyttämämme pakkaukset voidaan käytön jälkeen kierrättää täysin.

Mitat ja Profiilit

MITAT mm		
Paksuus	Leveys	Hyötyleveys
23	95	85/80*
23	120	110/105*
23	145	135/130*
28	120	110/102*
28	145	135/127*
28	170	158/147*
28	195	183/172*

*) UTW ja UYW hyötyleveydet

